工業用大型気化式加湿機加湿で静電気防止





※加湿適応面積は、天井高さ2.5mとしています。

HSE1001 🛭

50/60Hz 兼用型

エイチエスイー1001

標準価格/¥351,000(稅抜)

HSE501

50/60Hz 兼用型

エイチエスイー501

標準価格/¥212,000(稅抜)

バツグンの加湿力 少ない消費電力 設置工事不要

タンクに水を入れ100Vコンセントに差し込むだけ

Shizuoka Seiki

工業用加湿機 加湿で静電気防止

気化式工業用加湿機

抜群の加湿力!

HSE501・HSE1001は工業用の加湿機。乾燥空気を グングン加湿し、静電気発生を抑制します。部屋の条 件に合わせて、強・中・弱の3段階の運転を選べます。

水処理不要、**水道水でOK!**


供給する水は、通常の水道水でOK。純水など特別に 処理した水を使用しなくても、カルキなどの飛散はほ とんどありません。

設置簡単、楽々移動!

設置は水と100V電源があれば、直ちに使用可能。 キャスター付きなので、工場のライン変更や不需要 期の移動の際にも移設や移動ができます。

■ 加湿面積目安(強運転時) = 50Hz







吐出口は金網でガード されていて、物や指が入 らない安全設計です。

■自動給水ボールタップ付

水道ホース接続可能。 給水の手間が省けます。

■消臭パック(4ケ)を標準装備

消臭パックはニオイの発生を抑え、水回 りを清潔に保ちます。1個で約1ヶ月効果 が保たれます。

加湿適応面積は HSE1001で200m² HSE501 で100m² (天井高さ2.5m) 室温20℃・湿度20%の部屋を 静電気が発生しにくい50%まで 上げることができます。









●乾燥を嫌う工程や湿気が必要な 製品の保管などに使用されています

●静電気による製品トラブル防止!





エイチエスイー1001







※加湿エレメント乾燥機能付 ※オフタイマー搭載(1・4・8 時間)

型 式	HSE 1001	HSE 501
▼仕様	(50Hz/60Hz)	(50Hz/60Hz)
電源	単相100V	単相100V
消費電力(W)	350/500	188/262
風 量(m³/min)	53(最大)/58.6(最大)	22(最大)/28(最大)
※加 湿量(l/h)	9.1(最大)/10.1(最大)	4.2(最大) / 5(最大)
有効貯水量	50l	50ℓ
給水方式	タンク貯水式(自動給水可能)	タンク貯水式(自動給水可能)
運転音(dB(A))	64(強)/69(強) 62(中)/62(中) 58(弱)/52(弱)	63(強)/65(強) 59(中)/52(中) 54(弱)/49(弱)
質 量 (kg)	72	49
寸法(高さ×幅×奥行mm)	1564×673×884	1367×550×718
電源コード長さ(m)	3	3
安全装置	過負荷保護・水切れ検知 モーター過熱保護	過負荷保護・水切れ検知 モーター過熱保護

※上記仕様は、吸込口空気条件が20℃・相対湿度20%のときのものです。

使用周囲温度5℃~35℃

産機企画課 〒437-1121 静岡県袋井市諸井1300

ホームページアドレス https://www.shizuoka-seiki.co.jp/

■お問い合わせ…

◆本カタログは販売店等事業者用です。◆デザイン・仕様は改良にため予告なく変更することがあります。◆このカタログ内容は令和5年9月1日現在のものです。●製品の色は印刷のため、実際とは多少異なる場合があります。

人にうれしい、地球にやさしい。

中部営業所 〒437-1121

北海道営業所 〒007-0804 札幌市東区東苗穂4条3-4-12 東 北 営 業 所 〒989-6136 宮城県大崎市古川穂波3-1-14 関 東 営 業 所 〒175-0094 東京都板橋区成増1-17-2 静岡県袋井市諸井1300 関西営業所 〒661-0032 兵庫県尼崎市武庫之荘東2-10-8 九州(営)駐在 〒835-0004 福岡県みやま市瀬高町山門1841-1 TEL.011-782-5294 TEL.0229-23-7219 TEL.03-6904-3786 TEL.0538-23-1605 TEL.06-6432-7880 TEL.0944-88-9136 TEL.0538-23-2825

FAX

北海道営業所 011-782-8258 関東営業所 03-6904-0302 関西営業所 06-6432-7487 九州(営)駐在 06-6432-7487

東北営業所 0229-21-1464 中部営業所 0538-23-1608 産機企画課 0538-23-2890