

# 主要諸元

項目		安全鑑定型式		ライトC-8	ライトC-10	ライトC-12	ライトC-14		
		SLC-8		SLC-10		SLC-12		SLC-14	
処理量	最多	800kg		1,000kg		1,200kg		1,400kg	
	最少	390kg				450kg			
機体寸法	全長	2,590mm							
	全巾	1,430mm							
	全高	1,960mm		2,140mm		2,320mm		2,500mm	
	重量	375kg		390kg		405kg		420kg	
所要動力	本機	単相	100/200V 0.55kW			100/200V 0.68kW			
		三相	200V 0.68kW						
	排塵機	単相100/200V 0.06kW							
	*スロワー	単相、三相 200V 0.4kW							
	水分計	コメットー5型 100/200V 0.045kW							
	制御系	0.07kW							
送風機	型式	FH-380L							
	形式	軸流型 φ380mm							
	常用回転数	1,720r.p.m				2,100r.p.m			
火炉	型式	FB-33STC1				FB-33STC2			
	形式	ポット式							
	点火方法	自動点火							
燃料	使用燃料	白灯油							
	タンク容量	本体内蔵 30ℓ							
燃料供給方式		電磁ポンプ(0.4~1.5ℓ/H)				電磁ポンプ(0.4~2.0ℓ/H)			
温度制御方式		自動温度制御							
性能	張込時間	約18~25分(粃の状態により異なる)				約23~33分(粃の状態により異なる)			
	排出時間	約23~27分(粃水分約15%のとき)				約31~35分(粃水分約15%のとき)			
	乾燥部通過風量	0.39m³/毎秒				0.47m³/毎秒			
	毎時乾減率	粃0.7~0.9%/毎時 麦1.0~1.2%/毎時							
	昇降機	揚穀能力 3.5トン/毎時							
安全装置		<ul style="list-style-type: none"> <li>●サーマルリレー</li> <li>●昇降機安全スイッチ(粃づまりセンサー)</li> <li>●風圧スイッチ</li> <li>●タイマー</li> <li>●サーモスタット</li> <li>●消火電磁弁</li> <li>●満量センサー</li> </ul>							
電気契約		100V30A以上 単相200V20A以上 三相200V 1kW以上							